

Tooteleht

BauderPIR T G

Kaldu soojustusplaat



Toote kirjeldus	Jäigad polüuretaanvahtplaadid vastavalt standardile DIN EN 13165
Kasutusala	Madala soojusjuhtivusega soojusisolatsioon katusekallete moodutamiseks Bauderi soojade katusesüsteemide jaoks.
Pinnakate	Peal: puudub All: puudub
Plaadi serv	Sirge, sulundita
Kirjeldus	PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR100
Artikli number	9611 0033



Omadus	Katsemeetod	Ühik	Väärtus
Välismõõdud	EN 822	mm	1200 x 800
Paksus	EN 823	mm	Paksus 20-400
Kalle	-	%	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	E
Survetugevus	EN 826	kPa	≥120
Soojusjuhtivus (λ _D) - (EU)	EN 13165	W/mK	0,026 < 80 mm 0,025 80 mm -<120 mm 0,024 > 120 mm
Veeimavus	EN 12087	Vol%	max. 3
PIR Indeks	-	-	> 250

NPD = toimivust pole deklareeritud – status quo: 0124

Märkus	Püsiv survetugevus nt terrassidel 2400 kg/m ² (24 kPa) (24 KN/m ²), 2% kompressioon paksuse kohta. BauderPIR FA ei sisalda halogeeneitud paisuaineid ega HBCD-d. Järgige paigaldusjuhiseid.
Ladustamine	Soojusisolatsiooni tuleb transportida ja hoida niiskuse, lahtise leegi ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.
Utiliseerimine	Jäigast polüuretaanvahust jäätmed on tavajääde (Euroopa jäätmekataloogi EWC number 17 06 04 "Isolatsioonimaterjal").
Lisainformatsioon	Kõige värskemad dokumendid, brošüürid, paigaldusjuhised jne, on saadaval internetis aadressil www.bauder.eu



Teavitatud asutus: FIW München, 0751
EN 13165



Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Bauder jätab endale õiguse neid andmeid eelneva teavitamata uuendada. Printimisel või salvestamisel ei ole see dokument kontrollitud. Toote kasutamiseks kontrollige alati uusimate versioonide olemasolu Bauderi veebilehelt: www.bauder.eu
Toote sobivuse ja vastavuse tagamiseks kehtivatele juhenditele, eeskirjadele, seadustele, projektinõuetele, spetsifikatsioonidele ja paigaldustehnikatele tuleb selle toote ettenähtud kasutamist Bauderiga konsulteerida.